ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 3.900.1-10

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ВЫПУСК 2-3

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ С КЛИНОВИДНЫМ СТЫКОМ.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

24397-01

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 3.900.1-10

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Выпуск 2-3

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ С КЛИНОВИДНЫМ СТЫКОМ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработаны

Союзводоканалниипроект

Харьковский Водоканалпроект

Гл. инженер института Г.А. Бондаренко

Нач. отдела В.Е. Шейко

Гл. инженер проекта Т.П. Мазалова

ЦНИИпромзданий

Зам. директора В.В. Гранев

Нач. отдела В.Т. Ильин

Гл. инженер проекта А.П. Черномаз

С участием НИИЖБа

Директор института Р.Л. Серых

И.О. зав. лабораторией Ф.А. Иссерс

Ст. научн. сотрудник С.И. Докудовский

Утверждены

Главным управлением организаций проектирования Госстроя СССР

письмо от 29.03.90 № 5/5-289.

Введены в действие

01.10.90. институтом Харьковский Водоканалпроект

приказ от 22.03.90г. №27

Обозначение документа	Наименование	Стр.
3.900.1-10.2-3 – ПЗ	Пояснительная записка	3
– 01.00	Панель стеновая ПСП 24	5
– 02.00	Панель стеновая ПСП 30	8
– 03.00	Панель стеновая ПСП 36	11...14
– 04.00	Панель стеновая ПСП 42	14...17
– 05.00	Панель стеновая ПСП 48	18
– 08.00	Панель стеновая ПСП 1.48	21
– 06.00	Панель стеновая ПСП 54	22
– 07.00	Панель стеновая ПСП 60	25
– 08.00	Панель стеновая ПСП 1.48	28
– 09.00	Панель стеновая	31
– 10.00	Узлы I ... XII	34
– 11.00	Узлы XIII ... XXI	40
– РС	Ведомость расхода стали, кг	44

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Разраб.	Остапченко		
Провер.	Лыгин		
Зав. гр.	Масалова		
Гл. спец.	Власенко		
Н. контр.	Сокольская		
Нач. отд.	Шейко		

3.900.1-10.2-3

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

24397-01 3

Копировал — Формат А3

ЗАВОД ЖБИ

1. Общая часть.

1.1. Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи сборных железобетонных стеновых панелей консольного типа с опорной пятой и клиновидным стыком, предназначенных для применения в прямоугольных емкостных сооружениях. Выпуск разработан взамен выпуска 11, части 1 серии 3.900-3.

1.2. Марки, присвоенные каждому изделию, состоят из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом (например: ПСП36-К1-К1, ПСП1.48-К12-К2).

Первая группа содержит буквы ПСП, что обозначает „панель стеновая с опорной пятой" и цифры.

Первая цифра 1 обозначает, что панель повернута к воде гранью, обращенной к металлической опалубке, при обратной ориентации цифра 1 отсутствует.

Вторые цифры через точку обозначают высоту панели в дециметрах.

Вторая группа включает букву „К", обозначающую схему работы панели - „консольная" и цифры, обозначающие схему нагрузки (однозначные цифры соответствуют рядовым панелям, двузначные - панелям, применяемым в угловых зонах).

Третья группа включает букву „К", обозначающую тип стыка панелей - „клиновидный", и цифру:

1 - наличие выпусков арматуры пяты для связи с днищем с обеих сторон по схеме нагрузок „вода-вода";

2 - наличие выпусков арматуры пяты с одной стороны для связи с днищем, с другой - для домонолитки по схеме нагрузок „грунт-вода" или „воздух-вода".

При наличии выпусков арматуры пяты с одной стороны по схеме нагрузок „грунт-вода" или „воздух-вода" цифровой индекс 1 или 2 отсутствует.

1.3. Схемы нагрузок см. выпуск 0-2 данной серии.

1.4. При применении бетонов пониженной проницаемости к соответствующей марке изделия должно быть добавлено обозначение проницаемости - буква „П".

2. Конструкция панелей

2.1 По форме вертикального сечения панели приняты двух типов: прямоугольные - высотой 2,4м и трапецивидные - высотой 3.0... 6.0м, увеличивающиеся по толщине к низу. Ширина панелей всех типоразмеров - 2980мм. Боковые грани панелей имеют клиновидный срез для образования омоноличиваемого стыка.

2.2. Для восприятия в сооружении усилий в горизонтальной плоскости в панелях имеются закладные изделия, соединяемые при монтаже приваркой накладок.

Разраб.	Остапченко		3.900.1-10.2-3 ПЗ
Пров.	Лыгин		
Зав. гр.	Мазалова		Пояснительная записка
Гл. спец.	Власенко		Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Н. контр.	Сокольская		Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Нач. отд.	Шейко		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2.3. Армирование панелей принято сварными сетками:

-для консоли основной сеткой на всю высоту панели и дополнительной в нижней зоне;

-для пяты плоскими и гнутыми сетками,

2.4. Для фиксации сеток в проектном положении используются каркасы закладных изделий и специальные фиксирующие каркасы.

2.5. В панелях предусмотрены строповочные петли с падающим кольцом. Кольцо после обработки поверхности изделия необходимо поднять в вертикальное положение, а выемку заделать.

2.6. Защитный слой бетона до арматуры нижних сеток пяты - 30мм, для остальной арматуры - 20мм.

2.7. Чертежи арматурных изделий приведены в выпуске 2-4 данной серии.

2.8. В сооружениях хозяйственно - питьевого водоснабжения для достижения гладкой поверхности при изготовлении изделий в заводских условиях производится обработка этих поверхностей валковыми и дисковыми машинами.

2.9. Торцевые поверхности пяты со стороны грани, обращенной внутрь емкости, не подвергаются обработке, поверхности должны быть шероховатыми.

Условные обозначения.

В групповых чертежах при необходимости установления границы изображения, общего для всех исполнений, но не имеющего точной привязки к какой-либо общей части изображения, применено изображение согласно рис. 1.



Рис1

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

ПС1; ПС2; ПС7



Место маркировки







2-2



4-4

5-5

Спецификацию см. лист 3

Разраб.	Голосов		
Разраб	Остапченко		
Пров.	Лыгин		
Зав. гр	Мазалова		
Гл. спец.	Власенко		
Н. контр.	Сокольская		
Нач. отд	Шейко		

3.900.1-10.2-3-01.00

Панель стеновая ПСП 24

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГОССТРОЙ СССР СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Копир. Майстренко 24397-01 6 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЗАВОД ЖБИ

ПС4; ПС5; ПС8



повторить в ПС6

6-6



повторить в сеч. 9-9

7-7



повторить в сеч. 10-10

ПС3, ПС6

остальное см. ПС1; ПС4



Выпуски условно не показаны

9-9

1-1 для ПС3

остальное см. сеч. 6-6 для ПС6



10-10

3-3 для ПС3

остальное см. сеч. 7-7 для ПС6



8-8



1. Сетки поз. 4 и 5 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.
2. Каркасы КР и закладные изделия МН привязать к сеткам.
3. При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки.
4. Размеры в скобках для панелей ПС7 и ПС8.
5. Узлы см. докум. 10.00.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

3.900.1-10.2-3 -01.00	Лист 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8							
1	Изделие закладное МН1	1	1	1	2	2	2	1	2							3.900.1-10.2-4-01.00
2	МН11	2	2	2	2	2	2	2	2							-02.00
3	Каркас КР1	4	4	4	2	2	2	4	2							-00.01
4	Сетка С1	1			1											-00.05
	С3		1			1										
	С2			1			1									
	С2ч							1	1							-00.06
5	С1	1	1		1	1										-00.05
	С2			1			1	1	1							
6	С101	1	1		1	1										-00.10
	С111			1			1									-00.11
	С171							1	1							-00.10
7	С131	1	1		1	1										-00.13
	С151			1			1									-00.14
	С143							1	1							-00.13
	С62	1	1	2	1	1	2	1	1							-00.09
9	Изделие закладное МН15	2	2	2	2	2	2	2	2							-00.19
10	МН22	2	2	2	2	2	2	2	2							
11	ф8AIII, ℓ=2850; 1,01кг	4	4	4	4	4	4	4	4							Без черт.
12	ф6AI, ℓ=2810; 0.63кг	2	2	2	2	2	2	2	2							Без черт.
13	Бетон класса В15, W6; м³	1,34	1,34	1,35	1,34	1,34	1,35	1,34	1,34							
	Масса панели, Т	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35							
		ПСП24-К1-К	ПСП24-К2-К	ПСП24-К1-К1	ПСП24-К11-К	ПСП24-К12-К	ПСП24-К11-К1	ПСП24-К5-К	ПСП24-К15К							

1. Технические условия см. 3.900.1-10.2-10
2. Арматура: классов A-I и A-III по ГОСТ 5781-82*

24397-01 8

ПС1...ПС4; ПС13









Спецификацию см. лист 3

Разраб.	Голосов		3.900.1-10.2-3 -02.00
Разраб.	Остапченко		
Пров.	Лыгин		Панель стеновая ПСП 30
Зав. гр.	Мазалова		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Гл. спец.	Власенко		ГОССТРОЙ СССР СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Н. контр.	Сокольская		
Нач. отд.	Шейко		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Майстренко 24397-01 9 Формат А3

ПС7...ПС10,ПС14



6-6



7-7



ПС5;ПС6;ПС11;ПС12
остальное см. ПС1;ПС7

9-9

остальное см. сеч. 1-1 для ПС5; ПС6, 6-6 для ПС11; ПС12

10-10

1-1 для ПС5; ПС6
остальное см. сеч. 7-7 для ПС11; ПС12



8-8



1. Сетки поз. 6...9 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.
2. Каркасы КР и закладные изделия МН привязать к сеткам.
3. При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки.
4. Размеры в скобках для панелей ПС13 и ПС14
5. Узлы см. докум. 10.00

3.900.1-10.2-3-02.00	Лист 2

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Изделие закладное МН19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.900.1-10.2-4-01.00
2	МН11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-02.00
3	МН29							1	1	1	1	1	1		1	-03.00
4	МН30							1	1	1	1	1	1		1	
5	Каркас КР2	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	6	2	-00.01
6	Сетка С11	1	1	1		1		1	1	1		1				-00.07
	С12				1		1				1		1	1	1	
7	С11	1	1			1		1	1			1				
	С12			1	1		1			1	1		1	1	1	
8	С21	1														-00.08
	С25		1		1											
	С24			1												
	С23					1	1									
	С21а							1								
	С25а								1		1					
	С24а									1						
	С23а											1	1			
9	С22	1	1	1	1											
	С23					1	1							1		
	С22а						1	1	1	1						
	С23а											1	1		1	
10	С102	1	1	1	1			1	1	1	1					-00.10
	С112					1	1					1	1			-00.11
	С172													1	1	-00.10
11	С132	1		1				1		1						-00.13
	С135		1						1							
	С139				1						1					
	С152					1	1					1	1			-00.14
	С144													1	1	-00.13
12	С62	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	-00.09
13	Изделие закладное МН16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-00.18
14	МН23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15	Ф10AIII, ℓ=3180; 2,0кг	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	без черт.
16	Ф8AI, ℓ=2810; 1,13кг	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	без черт.
17	Бетон класса В15, W6, м³	1,9	1,9	1,9	1,9	1,91	1,91	1,9	1,9	1,9	1,9	1,91	1,91	1,9	1,9	
	Масса панели, т	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	
		ПСП30-К1-К	ПСП30-К2-К	ПСП30-К3-К	ПСП30-К4-К	ПСП30-К1-К1	ПСП30-К3-К1	ПСП30-К11-К	ПСП30-К12-К	ПСП30-К13-К	ПСП30-К14-К	ПСП30-К11-К1	ПСП30-К13-К1	ПСП30-К5-К	ПСП30-К15-К	

1. Технические условия см. 3.900.1-10.2-10
2. Арматура: классов А-I и А-III по ГОСТ 5781-82*.

2-2



ПС1; ПС2; ПС13



3-3



1-1



4-4



5-5



Спецификацию см. лист 3, 4

Разраб.	Остапченко		
Разраб.	Голосов		
Пров.	Лыгин		
Зав.гр.	Мазалова		
Гл.спец.	Власенко		
Н.контр.	Сокольская		
Нач.отд.	Шейко		

3.900.1-10.2-3 – 03.00

Панель стеновая ПСП36

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ГОССТРОЙ СССР СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Копировал: Майстренко 24397-01 12 Формат А3

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПС7; ПС8; ПС14



1. Сетки поз. 7-9 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.
2. Каркасы КР и закладные изделия МН привязать к сеткам.
3. При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки.
4. Узлы см. докум. 10.00.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

3.900.1-10.2-3-03.00

Лист 2

24397-01 13

Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Изделие закладное МН2	1	1	1	1	1	1							1		3.900.1-10.2-4-01.00
	МН2ч							1	1	1	1	1	1		1	
2	МН32ч							1	1	1	1	1	1		1	-03.00
3	МН31							1	1	1	1	1	1		1	
4	МН32							1	1	1	1	1	1		1	
5	Каркас КР3	4	4	4	4	4	4							4		-00.01
6	КР4	2	2	2	2	2	2							2		
7	Сетка С13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-00.07
8	С26	1														-00.08
	С28		1													
	С30			1												
	С31				1											
	С32					1										
	С33						1									
	С26ч							1								
	С28ч								1							
	С30ч									1						
	С31ч										1					
	С32ч											1				
	С33ч												1			
9	С27	1				1		1				1				
	С29		1				1		1				1			
	С30			1						1						
	С31				1						1			1		
	С27ч							1				1				
	С29ч								1				1			
	С30ч									1						
	С31ч										1				1	
10	С103	1	1					1	1							-00.10
	С113			1	1					1	1					-00.11
	С121					1	1					1	1			-00.12
	С173													1	1	-00.10
11	С133	1						1								-00.13
	С136		1						1							
	С153			1	1					1	1					-00.14
	С145													1	1	-00.13
	С161					1						1				-00.15
	С163						1						1			
12	С61	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	-00.09

24397-01 14

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Изделие закладное МН17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.900.1-10.2-4-00.18
14	МН24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15	МН12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
16	ф10AIII, ℓ=3840; 2,4кг	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	без черт.
17	ф8AI, ℓ=2810; 1,1кг	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	без. черт.
	Размер 8мм, а	160	160	120	140	140	160	160	160	120	140	140	160	120	120	
18	Бетон класса В15, W6, м³	3,02	3,02	3,03	3,03	3,02	3,02	3,02	3,02	3,03	3,03	3,02	3,02	3,02	3,02	
	Масса панели, т	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	
		ПСП36-К1-К	ПСП36-К3-К	ПСП36-К1-К1	ПСП36-К3-К1	ПСП36-К2-К2	ПСП36-К4-К2	ПСП36-К11-К	ПСП36-К13-К	ПСП36-К11-К1	ПСП36-К13-К1	ПСП36-К12-К2	ПСП36-К14-К2	ПСП36-К5-К	ПСП36-К15-К	

1. Технические условия см. 3.900.1-10.2-10
2. Арматура: классов А-I и А-III по ГОСТ 5781-82*

3.900.1-10.2-3 03.00	Лист 4

Формат А4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Сетка С166													1	1	3.900.1-10.2-4.00.15
14	С61	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	-00.09
15	Изделие закладное МН18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-00.18
16	МН25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
17	ф10AIII; ℓ=4440; 2,75кг	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	без черт.
	ф10AI; ℓ=2810; 1,75кг	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	без черт.
18	Размер 8мм, а	140	180	180	180	180	180	140	180	180	180	180	180	120	120	
19	Бетон класса В15, W6, м³	3,25	3,25	3,24	3,24	3,24	3,24	3,25	3,25	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	
	Масса панели, Т	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	
		ПСП42-К1-К1	ПСП42-К3-К1	ПСП42-К1-К2	ПСП42-К2-К2	ПСП42-К3-К2	ПСП42-К4-К2	ПСП42-К11-К1	ПСП42-К13-К1	ПСП42-К11-К2	ПСП42-К12-К2	ПСП42-К13-К2	ПСП42-К14-К2	ПСП42-К5-К2	ПСП42-К15-К2	

1. Технические условия см 3.900.1-10.2-10
2. Арматура: классов А-I и А-III по ГОСТ 5781-82*

3.900.1-10.2-3 -04.00	Лист 4

Формат А4

243 97-01 15

3-3
для ПС1, ПС2



ПС1...ПС6; ПС13



1-1
для ПС1, ПС2



4-4



5-5



2-2



Повторить 6 сеч. 10-10

Спецификацию см. стр. 14, 17.

Разраб.	Остапченко			3.900.1-10.2-3 -04.00	
Разраб.	Голосов				
Пров.	Лыгин			Панель стеновая ПСП 42	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4
Зав.гр.	Мазалова				
Гл.спец.	Власенко				ГОССТРОЙ СССР СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Н.контр.	Сокольская				
Нач.отд.	Шейко				

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копировал: Майстренко 24397-01 16 Формат А3

9-9
для ПС7; ПС8



ПС7-ПС12; ПС14



10-10

3-3 для ПС3-ПС6; ПС13
остальное см. сеч. 9-9 для ПС9-ПС12; ПС14



6-6
для ПС7; ПС8



7-7
для ПС3-ПС6, ПС13



8-8
для ПС9-ПС12, ПС14



1. Сетки поз. 8-11 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.

2. Каркасы КР и закладные изделия МН привязать к сеткам.

3. При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки.

4. Узлы см. докум. 10.00.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Изделие закладное МН3	1	1	1	1	1	1							1		3.900.1-10.2-4-01.00
	МН3а							1	1	1	1	1	1		1	
2	МН7	1	1	1	1	1	1							1		
	МН7а							1	1	1	1	1	1		1	
3	МН12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-02.00
4	МН33							1	1	1	1	1	1		1	-03.00
5	МН34							1	1	1	1	1	1		1	
6	Каркас КР2	2	2	2	2	2	2							2		-00.01
7	КР3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	2	
8	Сетка С14	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	-0007
	С15						1						1			
9	С14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	С37	1														-00.08
	С39		1													
	С34			1												
	С41				1											
	С35					1										
	С40						1									
	С37а							1								
	С39а								1							
	С34а									1						
	С41а										1					
	С35а											1				
	С40а												1			
11	С37	1														
	С39		1											1		
	С36			1	1											
	С38					1	1									
	С37а							1								
	С39а								1						1	
	С36а									1	1					
	С38а											1	1			
12	С114	1	1					1	1							-00.11
	С122			1	1	1	1			1	1	1	1			-00.12
	С124													1	1	
13	С154	1	1					1	1							-00.14
	С162			1						1						-00.15
	С165				1	1	1				1	1	1			

ПС1...ПС3

Места маркировки

Грань, обращенная внутрь емкости

Подтарить в сеч. 9-9 и 10-10

Подтарить в ПС4...ПС7

Подтарить в сеч. 11-11 и 12-12

9 кроме ПС3

Узлы см. докум. 10.00.

Спецификацию см. лист 3, 4

Разраб.	Остапченко		
Разраб.	Голосов		
Пров.	Лыгин		
Зав. гр.	Мазалова		
Гл. спец.	Власенко		
Н. контр.	Сокольская		
Нач. отд.	Шейко		

3.900.1-10.2-3-05.00

Панель стеновая ПСП 48

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Копировал: Майстренко 24397-01 19 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7-7



ПС8–ПС10



ПС4-ПС7; ПС11-ПС14



6-6



9-9

Остальное см. сеч. 6-6 для ПС11; ПС12



10-10

Остальное см. сеч. 1-1 для ПС6; ПС7
6-6 для ПС13; ПС14



11-11

3-3 для ПС4; ПС5
Остальное см. сеч. 7-7 для ПС11; ПС12



12-12

3-3 для ПС6; ПС7
Остальное см. сеч. 7-7 для ПС13; ПС14



1-1 для ПС4; ПС5

1. Сетки поз. 8-10 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.
2. Каркасы К и закладные изделия МН привязать к сеткам.
3. При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки

	3.900.1-10.2-3-05.00	Лист 2

24397-01 20 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование		Кол. на панель ПС														Обозначение документа
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Изделие закладное	МН4	1	1	1	1	1	1	1								3.900.1-102-4-01.00
		МН4а								1	1	1	1	1	1	1	
2		МН8	1	1	1	1	1	1	1								
		МН8а								1	1	1	1	1	1	1	
3		МН36а								1	1	1	1	1	1	1	-03.00
4		МН35								1	1	1	1	1	1	1	
5		МН36								1	1	1	1	1	1	1	
6	Каркас	КР3	4	4	4	4	4	4	4								-00.01
7		КР4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	
8	Сетка	С16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-00.07
9		С42	1														-00 08
		С43		1													
		С48				1											
		С49					1										
		С45						1									
		С47							1								
		С42а								1							
		С43а									1						
		С48а											1				
		С49а												1			
		С45а													1		
		С47а														1	
10		С44	1					1									
		С46		1					1								
		С49			1		1										
		С48				1											
		С44а								1					1		
		С46а									1					1	
		С49а										1		1			
		С48а											1				
11		С105	1	1						1	1						-00.10
		С107			1							1					
		С115				1	1						1	1			-00.11
		С123						1	1						1	1	-00.12
12		С137	1							1							-00.13
		С140		1							1						
		С134			1							1					
		С155				1	1						1	1			-00.14
		С164						1	1						1	1	-00.15
13		С61	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-00.09

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Изделие закладное МН19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.900.1-10 2-4-00.18
15	МН26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
16	МН12а	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-02.00
17	ф10AIII, ℓ=5100 ; 3,15кг	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	без черт.
18	ф14AI , ℓ=2810 ; 3,4кг	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	без черт.
	размер в мм , а	140	160	120	160	160	160	160	140	160	120	160	160	160	160	
19	Бетон класса В15,W6, м³	4.38	4,38	4.38	4,39	4.39	4.38	4.38	4.38	4.38	4.39	4,39	4.39	4.38	4.38	
	Масса панели, т	10.97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	
		ПСП48-К1-К	ПСП48-К3-К	ПСП48-К5-К	ПСП48-К2-К1	ПСП48-К4-К1	ПСП48-К2-К2	ПСП48-К4-К2	ПСП48-К11-К	ПСП48-К13-К	ПСП48-К15-К	ПСП48-К12-К1	ПСП48-К14-К1	ПСП48-К12-К2	ПСП48-К14-К2	

1. Технические условия см. 3.900.1-10.2-10

2. Арматура : классов А-I и А-III по ГОСТ 5781-82*

Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Изделие закладное МН19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.900.1-10.2-4-00.18
15	МН26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
16	МН12а	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-02.00
17	ф10А-III; ℓ=5100; 3,15 кг	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	без черт.
18	ф14АI; ℓ=2810 ; 3,4кг	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	без черт.
	Размер В мм, а	140	160	120	160	160	160	160	140	160	120	160	160	160	160	
19	Бетон класса В15,W6 ; м³	4,38	4.38	4.38	4,39	4,39	4.38	4,38	4, 38	4.38	4,39	4,39	4.39	4,38	4,38	
	Масса панели ,т	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	
		ПСП1,48-К1-К	ПСП1,48-К3-К	ПСП1,48-К5-К	ПСП1,48-К2-К1	ПСП1,48-К4-К1	ПСП1,48-К2-К2	ПСП1,48-К4-К2	ПСП1,48-К11-К	ПСП1,48-К13-К	ПСП1,48-К15-К	ПСП1,48-К12-К1	ПСП1,48-К14-К1	ПСП1,48-К12-К2	ПСП1,48-К14-К2	

1. Технические условия см. 3.900.1-10.2-10

2. Арматура : классов А-I и А-III по ГОСТ 5781-82*.

3-3



Повторить в сеч. 10-10

ПС1...ПС3



2-2



1-1



4-4



5-5



Спецификацию см. лист 3

Разраб.	Останченко		
Разраб	Голосов		
Пров.	Лыгин		
Зав. гр.	Мазалова		
Гл. спец.	Власенко		
Н. контр.	Сокольская		
Нач. отд.	Шейко		

3.900.1-10.2-3 – 06.00

Панель стеновая ПСП 54

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГОССТРОЙ СССР СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Майстренко 24397-01 23 Формат А3



Повторить в сеч. 10-10













1. Сетки поз. 10...12 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.
2. Каркасы КР и закладные изделия МН привязать к сеткам.
3. При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки.
4. Узлы см. докум. 10.00.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

3.900.1-10.2-3 – 06.00	Лист 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС								Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Изделие закладное МН5	1	1	1	1					3.900-1-10.2-4-01.00
	МН5а					1	1	1	1	
2	МН9	1	1	1	1					
	МН9а					1	1	1	1	
3	МН14	1	1	1	1	1	1	1	1	-02.00
4	МН37					1	1	1	1	-03.00
5	МН38					1	1	1	1	
6	МН39					1	1	1	1	
7	Каркас КР3	2	2	2	2					-00.01
8	КР4	4	4	4	4					
9	КР4а	2	2	2	2	2	2	2	2	
10	Сетка С17	2	2	2	2	2	2	2	2	-00.07
11	С50	1								-00.08
	С52		1							
	С53				1					
	С50а					1				
	С52а						1			
	С53а								1	
12	С51	1	1							
	С53			1	1					
	С51а					1	1			
	С53а							1	1	
13	С104	1	1			1	1			-00.10
	С108			1				1		
	С116				1				1	-00.11
14	С138	1				1				-00.13
	С141		1				1			
	С146			1				1		
	С156				1				1	-00.14
15	С61	1	1	1	2	1	1	1	2	-00.09
16	Изделие закладное МН20	2	2	2	2	2	2	2	2	-00 18
17	МН27	2	2	2	2	2	2	2	2	
18	МН13	1	1	1	1	1	1	1	1	-02.00
19	ф12AIII, ℓ=5780; 5,13кг	4	4	4	4	4	4	4	4	без черт.
20	ф14AI, ℓ=2810; 3,47кг	3	3	3	3	3	3	3	3	без черт.
	Размер в мм, а	140	180	120	180	140	180	120	180	
21	Бетон класса В15, W6, м³	5,76	5,76	5,76	5,77	5,76	5,76	5,76	5,77	
	Масса панели, Т	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
		ПСП54-К1-К	ПСП54-К2-К	ПСП54-К5-К	ПСП54-К2-К1	ПСП54-К11-К	ПСП54-К12-К	ПСП54-К15-К	ПСП54-К12-К1	

1. Технические условия см. 3.900.1-10.2-10
2. Арматура: классов A-I и A-III по ГОСТ 5781-82*.

3.900.1-10.2-3 - 06.00	Лист 3

24397-01 25

https://zavodjbi.com/













Спецификацию см. лист 3.

Разраб.	Остапченко		
Разраб	Голосов		
Пров.	Лыгин		
Зав.гр.	Мазалова		
Гл.спец	Власенко		
Н.контр	Сокольская		
Нач.отд.	Шейко		

3.900.1-10.2-3-07.00

Панель стеновая ПСП 60

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал: Майстренко 24397-01 26 Формат А3

ЗАВОД КЭМ









1. Сетки поз. 12...14 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.
2. Каркасы КР и закладные изделия МН привязать к сеткам.
3. При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки.
4. Размеры в скобках даны для панелей ПС2, ПС5, ПС7 и ПС8.
5. Узлы см. докум. 10.00.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

3.900.1-10.2-3 -07.00

Лист 2

24397-01 27

формат А3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8							
1	Изделие закладное МН6	1	1	1				1								3.900.1-10.2-4-01.00
	МН6а				1	1	1		1							
2	МН10	1	1	1				1								
	МН10а				1	1	1		1							
3	МН13	1	1	1	1	1	1	1	1							-02.00
4	МН43				1	1	1		1							-03.00
5	МН40				1	1	1		1							
6	МН41				1	1	1		1							
7	МН42				1	1	1		1							
8	Каркас КР2	2	2	2				2								-00.01
9	КР3	2	2	2				2								
10	КР4	4	4	4				4								
11	КР4а	2	2	2	2	2	2	2	2							
12	Сетка С18	2	2	2	2	2	2	2	2							-00.07
13	С54	1														-00.08
	С56		1													
	С57			1												
	С54а				1											
	С56а					1										
	С57а						1									
14	С55	1	1													
	С57			1				1								
	С55а				1	1										
	С57а						1		1							
15	С106	1	1		1	1										-00.10
	С117			1			1									-00.11
	С174							1	1							-00.10
16	С141	1			1											-00.13
	С142		1			1										
	С157			1			1									
	С146							1	1							-00.14
17	С61	1	1	2	1	1	2	1	1							-00.09
18	Изделие закладное МН21	2	2	2	2	2	2	2	2							-00.18
19	МН27	2	2	2	2	2	2	2	2							
20	МН14	1	1	1	1	1	1	1	1							-02.00
21	ф12AIII, ℓ=6380 ; 5,7кг	4	4	4	4	4	4	4	4							без черт.
22	ф14AI, ℓ=2810 ; 3,47кг	3	3	3	3	3	3	3	3							без черт.
23	Бетон класса В15,W6, м³	6,02	6,02	6,03	6,02	6,02	6,03	6,02	6,02							
	Масса панели, Т	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0							
		ПСП60-К1-К	ПСП60-К2-К	ПСП60-К2-К1	ПСП60-К11-К	ПСП60-К12-К	ПСП60-К12-К1	ПСП60-К5-К	ПСП60-К15-К							

1. Технические условия см. 3.900.1-10.2-10.

2. Арматура: классов A-I и A III по ГОСТ 5781-82*

3.900.1-10.2-3 – 07.00	Лист 3

243-97-01 28

127

Формат А3











Спецификацию см. стр. 21; 30.

Разраб.	Голосов			3.900.1-10.2-3 – 08.00
Пров.	Лыгин			
Разраб	Остапченко			Панель стеновая ПСП 1.48
Зав. гр.	Мазалова			Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Гл. спец.	Власенко			ГОССТРОЙ СССР СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Н. контр.	Сокольская			
Нач. отд.	Шейко			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Майстренко 24397-01 29 Формат А3



1. Сетки поз. 8...10 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.
2. Каркасы КР и закладные изделия МН привязать к сеткам.
3. При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки.
4. Узлы см. докум. 11.00.

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

3.900.1-10.2-3 – 08.00

Лист 2

24397-01 30 Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС														Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Изделие закладное МН4	1	1	1	1	1	1	1								3.900.1-10.2-4-01.00
	МН4а								1	1	1	1	1	1	1	
2	МН8	1	1	1	1	1	1	1								
	МН8а								1	1	1	1	1	1	1	
3	МН36а								1	1	1	1	1	1	1	-03.00
4	МН35								1	1	1	1	1	1	1	
5	МН36								1	1	1	1	1	1	1	
6	Каркас КР3	4	4	4	4	4	4	4								-00.01
7	КР4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	
8	Сетка С16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-00.07
9	С42	1														-00.08
	С43		1													
	С48				1											
	С49					1										
	С45						1									
	С47							1								
	С42а								1							
	С43а									1						
	С48а											1				
	С49а												1			
	С45а													1		
	С47а														1	
10	С44	1					1									
	С46		1					1								
	С49			1		1										
	С48				1											
	С44а								1					1		
	С46а									1					1	
	С49а										1		1			
	С48а											1				
11	С181	1	1						1	1						-00.16
	С182			1							1					
	С115				1	1						1	1			-00.11
	С191						1	1						1	1	-00.18
12	С137	1							1							-00.13
	С140		1							1						
	С134			1							1					
	С155				1	1						1	1			-00.14
	С164						1	1						1	1	-00.15
13	С61	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-00.09

3-3

повторить в сеч. 10-10

повторить в сеч. 99

ПС1...ПС3

повторить в ПС4

1-1

Место маркировки

Грань, обращенная внутрь емкости

4-4

5-5

2-2

Спецификацию см. лист 3.

Разраб.	Голосов		3.900.1-10.2-3 – 09.00	
Пров.	Лыгин			
Разраб.	Остапченко		Панель стеновая ПСП 1.54	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Зав. гр.	Мазалова			Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект
Гл. спец.	Власенко			
Н. контр.	Сокольская			
Нач. отд.	Шейко			

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал: Майстренка 24397-01 32 Формат А3

повторить в сеч. 10-10

7-7

повторить в ПС8

ПС5...ПС7

Место маркировки

6-6

повторить в сеч. 9-9

Грани, обращенная внутрь емкости

ПС4; ПС8

Остальное см. ПС1; ПС5

10-10

Выпуски условно не показаны

Остальное см. сеч. 7-7 для ПС8
сеч. 3-3 для ПС4

Кроме ПС7

9-9

Остальное см. 6-6 для ПС8
сеч. 1-1 для ПС-4

8-8

1. Сетки поз. 10..12 установить анкерующими стержнями к нижнему торцу панели.
2. Каркасы КР и закладные изделия МН привязать к сеткам.
3. При установке строповочных петель допускается перерезать поперечный стержень сетки.
4. Узлы см. докум. 11.00.

ЗАВОД ЖКБИ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

3.900.1-10.2-3 – 09.00

Лист 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Кол. на панель ПС								Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Изделие закладное МН5	1	1	1	1					3.900.1-10.2-4-01.00
	МН5а					1	1	1	1	
2	МН9	1	1	1	1					
	МН9а					1	1	1	1	
3	МН14	1	1	1	1	1	1	1	1	-02.00
4	МН37					1	1	1	1	-03.00
5	МН38					1	1	1	1	
6	МН39					1	1	1	1	
7	Каркас КР3	2	2	2	2					-00.01
8	КР4	4	4	4	4					
9	КР4а	2	2	2	2	2	2	2	2	
10	Сетка С17	2	2	2	2	2	2	2	2	-00.07
11	С50	1								-00.08
	С52		1							
	С53				1					
	С50а					1				
	С52а						1			
	С53а							1		
12	С51	1	1							
	С53			1	1					
	С51а					1	1			
	С53а							1	1	
13	С192	1	1			1	1			-00.17
	С193			1				1		
	С116				1				1	-00.11
14	С167	1				1				-00.15
	С168		1				1			
	С169			1				1		
	С156				1				1	-0014
15	С61	1	1	1	2	1	1	1	2	-00.09
16	Изделие закладное МН20	2	2	2	2	2	2	2	2	-00.18
17	МН27	2	2	2	2	2	2	2	2	
18	МН13	1	1	1	1	1	1	1	1	-02.00
19	ф12 AIII, ℓ=5780; 5,13кг	4	4	4	4	4	4	4	4	без черт
20	ф14 AI, ℓ=2810; 3.47кг	3	3	3	3	3	3	3	3	без черт.
	Размер в мм а	140	180	120	180	140	180	120	180	
21	Бетон класса В15, W6, кг	5,76	5,76	5,76	5,77	5,76	5,76	5,76	5,77	
	Масса панели, Т	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
		ПСП1.54-К1-К2	ПСП1.54-К2-К2	ПСП1.54-К5-К2	ПСП1.54-К2-К1	ПСП1.54-К11-К2	ПСП1.54-К12-К2	ПСП1,54-К15-К2	ПСП1.54-К12-К1	

1. Технические условия см. 3.900.1-10.2-10

2. Арматура классов: A-I и A-III по ГОСТ 5781-82*



















1. Таблицу размеров см. лист 2.
2. В зазоре между пластиной и гнездообразователем допускается наплыв бетона, который в последующем должен быть удален. Рекомендуется в зазор устанавливать прокладку по месту.

Разраб.	Остапченко		3.900.1-10.2-3 -10.00
Пров.	Логин		
Зав. гр.	Маслова		Узлы I...XII
Гл. спец.	Власенко		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 6
Н. контр.	Сокольская		ГОССТРОЙ СССР СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Нач. отд	Шейка		

Копир. Майстренко 24397-01 35 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЗАВОД ЖБИ







Таблица размеров (мм)

Буквен. индекс / Марка панели*	ПСП24	ПСП30	ПСП36	ПСП42	ПСП48	ПСП54	ПСП60
А	140	147	165	153	168	158	140
Б	140	180	240		280	320	
В	200		260		320	460	
В'						500	
Г	50		60		80	90	
Г'						50	
Д	540	720	980		1200	1400	
Е	200	270	370		460	400	
Ж	50					70	
К	50	41	34	32	30	35	31
а	160		180		200		
δ	32		34		36		

*В обозначении марок опущены последующие индексы

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№













Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№









14 – 14



Фиксирующие стержни привязать к (МН). Диаметр установить по месту.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

X

16

15

2810

15

Закладное изделие (МН)

16

16 - 16

Сетка (С)

15

20

30

Сетка (С)

18

15

2810

17

17

18

Закладное изделие (МН)

XI

18 - 18

Сетка (С)

20

30

Сетка (С)

15 - 15

Закладное изделие (МН)

17 - 17

Закладное изделие (МН)

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



19–19



20–20



Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копир. Майстренко 24397-01 40 Формат А3

XIII





XV









XIV







1. Таблицу размеров см. лист 2.
2. В зазоре между пластиной и гнездообразователем допускается наплыв бетона, который в последующем должен быть удален. Рекомендуется в зазор устанавливать прокладку по месту.

Разраб	Остапченко		
Пров.	Лыгин		
Зав. гр.	Мазалова		
Гл. спец.	Власенко		
Н. контр.	Сокольская		
Нач. отд	Шейко		

3.900.1-10.2-3-11.00

Узлы XIII ... XXI

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект

Копир. Майстренко 24397-01 41 Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

XVI



8 – 8

7 – 7





Таблица размеров (мм)

Буквен. индекс / Марки панелей	ПСП1.48	ПСП1.54
А	168	158
Б	280	320
В	320	460
В'		500
Г	80	90
Г'		50
Д	1200	1400
Е	460	400
Ж	50	70
К	30	35

*В обозначении марок опущены последующие индексы

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

3.900.1-10.2-3-11.00

Лист 2

Копир. Майстренко 24397-01 42 Формат А3

9 – 9

Закладное изделие (МН)

10



10 - 10



11 - 11

XVIII

11

12

12





11

Стержень привязать скруткой

Стержень привязать скруткой

Фиксирующий стержень привязать к Мн, ф- установить по месту

XVII



12 – 12



Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

XIX

20 20

Сетка (С)

Сетка (С)

Строповочная петля (Мн)

5

90°

30°÷45°

XX

Сетка (С)

Сетка (С)

20 20

Строповочная петля (Мн)

5

200

90°

Сетка (С)

сетка (С)

13 – 13

Сетка (С)

2550 2150

14

14

Стержни привязать скруткой

2750 115

Сетка (С)

14 – 14

2550 215

Закладное изделие (Мн)

XXI

13

20 20

90°

13

Фиксирующие стержни привязать к (Мн)
Диаметр установить по месту.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

3.900.1-10.2-3-11.00	Лист 4

Копир. Майстренко 24397-01 44 Формат А3

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																									Всего
	Арматура класса																									
	Вр-I			A-I									A-III													
	ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-82*																						
	ф5		Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18			Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	ф32			Итого	
ПСП24-К1-К	4,8		4,8	15,8	2,3								18,1		40,4	16,4	8,9										65,7	88,6
ПСП24-К2-К	4,8		4,8	15,8	2,3								18,1		22,2	39,6	16,4										78,2	101,1
ПСП24-К1-К1	5,6		5,6	18,8									18,8		32,2	28,0	15,0										75,2	99,6
ПСП24-К11-К	2,8		2,8	15,8	2,3								18,1		40,4	16,4	8,9										65,7	86,6
ПСП24-К12-К	2,8		2,8	15,8	2,3								18,1		22,2	39,6	16,4										78,2	99,1
ПСП24-К11-К1	3,6		3,6	18,8									18,8		32,2	28,0	15,0										75,2	97,6
ПСП24-К5-К	4,8		4,8	15,8	2,3								18,1		35,9	6,4	7,5	12,3									62,1	85,0
ПСП24-К15-К	2,8		2,8	15,8	2,3								18,1		35,9	6,4	7,5	12,3									62,1	83,0
ПСП30-К1-К	6,8		6,8	18,6	5,6								24,2		55,0	29,7	11,4		20,9								117,0	148,0
ПСП30-К2-К	6,8		6,8	16,0	11,3								27,3		41,5	43,4	18,0	15,6	20,9								139,4	173,5
ПСП30-К3-К	6,8		6,8	19,3	5,6								24,9		27,5	75,2	11,4		20,9								135,0	166,7
ПСП30-К4-К	6,8		6,8	16,0	12,4								28,4		6,7	97,8	18,0		41,3								163,8	199,0
ПСП30-К1-К1	7,6		7,6	17,0	11,3								28,3		41,4	51,8		37,0									130,2	166,1
ПСП30-К3-К1	7,6		7,6	17,0	11,3								28,3		6,6	106,2		37,0									149,8	185,7
ПСП30-К11-К	2,8		2,8	18,6	5,6								24,2		55,0	29,7	11,4		20,9								117,0	144,0
ПСП30-К12-К	2,8		2,8	16,0	11,3								27,3		41,5	43,4	18,0	15,6	20,9								139,4	169,5
ПСП30-К13-К	2,8		2,8	19,3	5,6								24,9		27,5	75,2	11,4		20,9								135,0	162,7
ПСП30-К14-К	2,8		2,8	16,0	12,4								28,4		6,7	97,2	18,0		41,3								163,8	195,0
ПСП30-К11-К1	3,6		3,6	17,0	11,3								28,3		41,4	51,8		37,0									130,2	162,1
ПСП30-К13-К1	3,6		3,6	17,0	11,3								28,3		6,6	106,2		37,0									149,8	181,7

Ведомость расхода стали на закладные изделия см. листы 5...8

Разраб.	Голосов		
Разраб.	Остапченко		
Пров.	Лыгин		
Зав. гр.	Мозалова		
Гл. спец.	Власенко		
Н. контр.	Сокольская		
Нач. отд.	Шестко		

3.900.1-10.2-3 -РС

Ведомость расхода стали, кг

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копир. Майстренко 24397-01 45 Формат А3

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																										Всего
	Арматура класса																										
	Вр-I			A-I									A-III														
	ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-82*																							
	ф5		Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18			Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	ф32			Итого	
ПСП30-К5-К	6,8		6,8	16,0	2,3	5,3							23,6	3,4	4,7	84,2				26,9							119,2	149,6
ПСП30-К15-К	2,8		2,8	16,0	2,3	5,3							23,6	3,4	4,7	84,2				26,9							119,2	145,6
ПСП36-К1-К	7,4		7,4	21,2	7,8								29,0	4,4	8,0	113,0	14,9		27,0								167,3	203,7
ПСП36-К3-К	7,4		7,4	17,9	13,5								31,4		12,7	122,0		21,0	27,0								182,7	221,5
ПСП36-К1-К1	8,2		8,2	20,3	13,3								33,6			138,0			62,0								200,0	241,8
ПСП36-К3-К1	8,2		8,2	20,0	13,0								33,0			115,2	38,8		62,0								216,0	257,2
ПСП36-К2-К2	7,4		7,4	17,9	13,5								31,4		8,0	108,5	31,4	54,9									202,8	241,6
ПСП36-К4-К2	7,4		7,4	18,5	13,5								32,0		4,1	113,4	42,6	27,6	36,0								223,7	263,1
ПСП36-К11-К	0,8		0,8	21,2	7,8								29,0	4,4	8,0	113,0	14,9		27,0								167,3	197,1
ПСП36-К13-К	0,8		0,8	17,9	13,5								31,4		12,7	122,0		21,0	27,0								182,7	214,9
ПСП36-К11-К1	1,7		1,7	20,3	13,3								33,6			138,0			62,0								200,0	235,3
ПСП36-К13-К1	1,7		1,7	20,0	13,0								33,0			115,2	38,8		62,0								216,0	250,7
ПСП36-К12-К2	0,8		0,8	17,9	13,5								31,4		8,0	108,5	31,4	54,9									202,8	235,0
ПСП36-К14-К2	0,8		0,8	18,5	13,5								32,0		4,1	110,4	42,6	27,6	36,0								220,7	253,5
ПСП36-К5-К	7,4		7,4	18,5	3,3	7,0							28,8			105,7	19,4				40,7						165,8	202,0
ПСП36-К15-К	0,8		0,8	18,5	3,3	7,0							28,8			105,7	19,4				40,7						165,8	195,4
ПСП42-К1-К1	8,0		8,0	15,0	12,7	21,3							49,0			87,2		165,4			91,0						343,6	400,6
ПСП42-К3-К1	8,0		8,0	15,0	13,0	21,3							49,3			87,2		136,6	46,8		91,0						361,6	418,9
ПСП42-К1-К2	7,2		7,2	16,6	12,2	12,3							41,1			99,6	82,7	60,6		49,5							292,4	340,7
ПСП42-К2-К2	7,2		7,2	12,9	14,1	21,1							48,1			87,2	36,6	51,3	103,7	97,8							316,6	431,9
ПСП42-К3-К2	7,2		7,2	12,9	13,0	21,1							47,0			87,2	48,1	103,7		97,8							336,8	391,0
ПСП42-К4-К2	7,2		7,2	12,9	13,0	21,1							47,0			49,1	54,7	102,0	84,4	97,8							388,0	442,2

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																									Всего
	Арматура класса																									
	Вр-I			A-I									A-III													
	ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-82*																						
	ф5		Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18			Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36		Итого	
ПСП 42-К11-К1	3,8		3,8	15,0	12,7	21,3							49,0			87,2		165,4			91,0						343,6	396,4
ПСП 42-К13-К1	3,8		3,8	15,0	13,0	21,3							49,3			87,2		136,6	46,0		91,0						360,8	413,9
ПСП 42-К11-К2	3,0		3,0	16,6	12,2	12,3							41,1			99,6	82,7	60,6		49,5							292,4	336,5
ПСП 42-К12-К2	3,0		3,0	12,9	14,1	21,1							48,1			87,2	36,6	51,3	103,7	97,8							376,6	427,7
ПСП 42-К13-К2	3,0		3,0	12,9	13,0	21,1							47,0			87,2	48,1	103,7		97,8							336,8	386,8
ПСП 42-К14-К2	3,0		3,0	12,9	13,0	21,1							47,0			49,1	54,7	102,0	84,4	97,8							388,0	438,0
ПСП 42-К5-К	7,2		7,2	12,9	11,1	14,1							38,1			100,7		68,3	23,5				86,4				278,9	324,2
ПСП 42-К15-К	3,0		3,0	12,9	11,1	14,1							38,1			100,7		68,3	23,5				86,4				278,9	320,0
ПСП 48-К1-К	9,6		9,6	17,8	13,3		10,1	10,2					51,4			100,9	63,3	65,7	81,8				76,2				387,8	448,8
ПСП 48-К3-К	9,6		9,6	14,1	19,8		10,1	10,2					54,2			100,8	51,8	38,7	145,0				76,2				412,5	476,3
ПСП 48-К5-К	9,6		9,6	18,0	7,6			24,0					49,6			100,8	17,3		136,2					95,7			350,0	409,2
ПСП 48-К2-К1	10,4		10,4	16,2	15,2	16,0		10,2					57,6			100,8			272,4		54,0	65,0					492,2	560,2
ПСП 48-К4-К1	10,4		10,4	16,2		39,6		10,2					66,0			100,8			221,4	77,0	54,0	65,0					518,2	594,6
ПСП 48-К2-К2	9,6		9,6	14,1	19,8	7,0		10,2					51,1			100,8		80,5	207,3		63,6						452,2	512,9
ПСП 48-К4-К2	9,6		9,6	14,1	23,1	7,0		10,2					54,4			100,8		41,4	273,7		63,6						479,5	543,5
ПСП 48-К11-К	5,2		5,2	17,8	13,3		10,1	10,2					51,4			100,8	63,3	65,7	81,8				76,2				387,8	444,4
ПСП 48-К13-К	5,2		5,2	14,1	19,8		10,1	10,2					54,2			100,8	51,8	38,7	145,0				76,2				412,5	471,9
ПСП 48-К15-К	5,2		5,2	18,0	7,6			24,0					49,6			100,8	17,3		136,2					95,7			350,0	404,8
ПСП 48-К12-К1	6,0		6,0	16,2	15,2	16,0		10,2					57,6			100,8			272,4		54,0	65,0					492,2	555,8
ПСП 48-К14-К1	6,0		6,0	16,2		39,6		10,2					66,0			100,8			221,4	77,0	54,0	65,0					518,2	590,2
ПСП 48-К12-К2	5,2		5,2	14,1	19,8	7,0		10,2					51,1			100,8		80,5	207,3		63,6						452,2	508,5
ПСП 48-К14-К2	5,2		5,2	14,1	23,1	7,0		10,2					54,4			100,8		41,4	273,7		63,6						479,5	539,1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																										Всего
	Арматура класса																										
	Вр-I			A-I									A-III														
	ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-82*																							
	ф5		Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18			Итого	ф6	ф8	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	ф32	ф36		Итого	
ПСП54-К1-К	9,8		9,8	15,3	20,9		10,1	10,5					56,8				214,8	46,0	139,8			68,0						468,6	535,2
ПСП54-К2-К	9,8		9,8	15,3	16,3	10,6	10,1	10,5					62,8				164,4		288,0	48,9		68,0						569,3	641,9
ПСП54-К5-К	9,8		9,8	15,3	11,8	10,6		24,3					62,0				187,1		84,2	35,2	45,4			110,3				462,2	534,0
ПСП54-К2-К1	10,6		10,6	17,4		41,6		10,5					69,5				164,4		168,4	70,0	90,8	147,0						640,6	720,7
ПСП54-К11-К	3,2		3,2	15,3	20,9		10,1	10,5					56,8				214,8	46,0	139,8			68,0						468,6	528,6
ПСП54-К12-К	3,2		3,2	15,3	16,3	10,6	10,1	10,5					62,8				164,4		288,0	48,9		68,0						569,3	635,3
ПСП54-К15-К	3,2		3,2	15,3	11,8	10,6		24,3					62,0				187,1		84,2	35,2	45,4			110,3				462,2	527,4
ПСП54-К12-К1	4,0		4,0	17,4		41,6		10,5					69,5				164,4		168,4	70,0	90,8	147,0						640,6	714,1
ПСП60-К1-К	11,8		11,8	16,5		37,6	10,1	10,4					74,6				180,8	62,6	26,0	219,7	105,6		87,7					682,4	768,8
ПСП60-К2-К	11,8		11,8	16,5		30,4	25,3	10,4					82,6				180,8			272,7	214,9	67,2	87,7					823,3	917,4
ПСП60-К2-К1	12,6		12,6	18,6		45,6	25,0	10,4					99,6				180,8				526,0		191,0					897,8	1010,0
ПСП60-К11-К	5,4		5,4	16,5		37,6	10,1	10,4					74,6				180,8	62,6	26,0	219,7	105,6		87,7					682,4	762,4
ПСП60-К12-К	5,4		5,4	16,5		30,4	25,3	10,4					82,6				180,8			272,7	214,9	67,2	87,7					823,3	911,3
ПСП60-К12-К1	6,2		6,2	18,6		45,6	25,0	10,4					99,6				180,8				526,0		191,0					897,8	1003,6
ПСП60-К5-К	11,8		11,8	16,5		25,8		24,3					66,6				207,1				263,0					182,1		652,2	730,6
ПСП60-К15-К	5,4		5,4	16,5		25,8		24,3					66,6				207,1				263,0					182,1		652,2	724,2
ПСП1,48-К1-К	9,6		9,6	17,8	13,3		10,1	10,2					51,4			100,8	63,3	65,7	81,8				76,2					387,8	448,8
ПСП1,48-К3-К	9,6		9,6	14,1	19,8		10,1	10,2					54,2			100,8	51,8	38,7	145,0				76,2					412,5	476,3
ПСП1,48-К5-К	9,6		9,6	18,0	7,6			24,0					49,6			100,8	17,3		136,2					95,7				350,0	409,2
ПСП1,48-К2-К1	10,4		10,4	16,2	15,2	16,0		10,2					57,6			100,8			272,4		54,0	65,0						492,2	560,2
ПСП1,48-К4-К1	10,4		10,4	16,2		39,6		10,2					66,0			100,8			221,4	77,0	54,0	65,0						518,2	594,6
ПСП1,48-К2-К2	9,6		9,6	14,1	19,8	7,0		10,2					51,1			100,8		80,5	207,3		63,6							452,2	512,9
ПСП1,48-К4-К2	9,6		9,6	14,1	23,1	7,0		10,2					54,4			100,8		41,4	273,7		63,6							479,5	543,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																									Всего
	Арматура класса																									
	Вр-I			A-I									A-III													
	ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-82*																						
	Ф5		Итого	Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18			Итого	Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36		Итого	
ПСП1,48-К11-К	5,2		5,2	17,8	13,3		10,1	10,2					51,4			100,8	63,3	65,7	81,8			76,2					387,8	444,4
ПСП1,48-К13-К	5,2		5,2	14,1	19,8		10,1	10,2					54,2			100,8	51,8	38,7	145,0			76,2					412,5	471,9
ПСП1,48-К15-К	5,2		5,2	18,0	7,6			24,0					49,6			100,8	17,3		136,2				95,7				350,0	404,8
ПСП1,48-К12-К1	6,0		6,0	16,2	15,2	16,0		10,2					57,6			100,8			272,4		54,0	65,0					492,2	555,8
ПСП1,48-К14-К1	6,0		6,0	16,2		39,6		10,2					66,0			100,8			221,4	77,0	54,0	65,0					518,2	590,2
ПСП1,48-К12-К2	5,2		5,2	14,1	19,8	7,0		10,2					51,1			100,8		80,5	207,3		63,6						452,2	508,5
ПСП1,48-К14-К2	5,2		5,2	14,1	23,1	7,0		10,2					54,4			100,8		41,4	273,7		63,6						479,5	539,1
ПСП 1,54-К1-К2	9,8		9,8	15,3	22,0		10,1	10,5					57,9				214,8	53,2	139,8			85,0					492,8	560,5
ПСП1,54-К2-К2	9,8		9,8	15,3	16,3	12,4	10,1	10,5					64,6				164,4		288,0	58,5		85,0					595,9	670,3
ПСП 1,54-К5-К2	9,8		9,8	15,3	11,8	12,4		24,3					63,8				189,3		84,2	35,2	45,4			138,3			492,4	566,0
ПСП 1,54-К2-К1	10,6		10,6	17,4		41,6		10,5					69,5				164,4		168,4	70,0	90,8	147,0					640,6	720,7
ПСП1,54-К11-К2	3,2		3,2	15,3	22,0		10,1	10,5					57,9				214,8	53,2	139,8			85,0					492,8	553,9
ПСП1,54-К12-К2	3,2		3,2	15,3	16,3	12,4	10,1	10,5					64,6				164,4		288,0	58,5		85,0					595,9	663,7
ПСП1,54-К15-К2	3,2		3,2	15,3	11,8	12,4		24,3					63,8				189,3		84,2	35,2	45,4			138,3			492,4	559,4
ПСП1,54-К12-К1	4,0		4,0	17,4		41,6		10,5					69,5				164,4		168,4	70,0	90,8	147,0					640,6	714,1

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Марка элемента	Изделия закладные																										Общий расход
	Арматура класса																		Прокат марки						Всего	
	Вр-I			A-I				AC-II								A-III					ВСТ3кп2						
	ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-82*															ГОСТ 103-76*							
	ф5		Итого	ф10	ф16	ф18		Итого	ф12	ф14	ф16	ф20	ф25	ф18	Итого	ф8	ф10	ф14	Итого		-40х6		-120х6	-150х6		Итого		
ПСП24-К1-К	3,6		3,6	17,0				17,0	1,4	3,3	1,5				6,2	0,3	13,5		13,8		0,6		3,6	3,2		7,4	48,0	136,6
ПСП24-К2-К	3,6		3,6	17,0				17,0	1,4	3,3	1,5				6,2	0,3	13,5		13,8		0,6		3,6	3,2		7,4	48,0	149,1
ПСП24-К1-К1	3,6		3,6	17,0				17,0	1,4	3,3	1,5				6,2	0,3	13,5		13,8		0,6		3,6	3,2		7,4	48,0	147,6
ПСП24-К11-К	4,6		4,6	17,0				17,0	1,4	3,3	1,5				6,2	0,3	20,4		20,7		0,8		7,2	3,2		11,2	59,7	146,3
ПСП24-К12-К	4,6		4,6	17,0				17,0	1,4	3,3	1,5				62	0,3	20,4		20,7		0,8		7,2	3,2		11,2	59,7	158,8
ПСП24-К11-К1	4,6		4,6	17,0				17,0	1,4	3,3	1,5				6,2	0,3	20,4		20,7		0,8		7,2	3,2		11,2	59,7	157,3
ПСП24-К5-К	3,6		3,6	17,0				17,0	1,4	3,3	1,5				6,2	0,3	13,5		13,8		0,6		3,6	3,2		7,4	48,0	133,0
ПСП24-К15-К	4,6		4,6	17,0				17,0	1,4	3,3	1,5				6,2	0,3	20,4		20,7		0,8		7,2	3,2		11,2	59,7	142,7
ПСП30-К1-К	3,6		3,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	13,5		13,8		0,7		3,6	3,2		7,5	49,5	197,5
ПСП30-К2-К	3,6		3,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	13,5		13,8		0,7		3,6	3,2		7,5	49,5	223,0
ПСП30-К3-К	3,6		3,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	13,5		13,8		0,7		3,6	3,2		7,5	49,5	216,2
ПСП30-К4-К	3,6		3,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	13,5		13,8		0,7		3,6	3,2		7,5	49,5	248,5
ПСП30-К1-К1	3,6		3,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	13,5		13,8		0,7		3,6	3,2		7,5	49,5	215,6
ПСП30-К3-К1	3,6		3,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	13,5		13,8		0,7		3,6	3,2		7,5	49,5	235,2
ПСП30-К11-К	5,6		5,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	27,3		27,6		1,3		10,8	3,2		15,3	73,1	217,1
ПСП30-К12-К	5,6		5,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	27,3		27,6		1,3		10,8	3,2		15,3	73,1	242,6
ПСП30-К13-К	5,6		5,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	27,3		27,6		1,3		10,8	3,2		15,3	73,1	235,8
ПСП30-К14-К	5,6		5,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	27,3		27,6		1,3		10,8	3,2		15,3	73,1	268,1
ПСП30-К11-К1	5,6		5,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	27,3		27,6		1,3		10,8	3,2		15,3	73,1	235,2
ПСП30-К13-К1	5,6		5,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	27,3		27,6		1,3		10,8	3,2		15,3	73,1	254,8
ПСП30-К5-К	3,6		3,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	13,5		13,8		0,7		3,6	3,2		7,5	49,5	199,1
ПСП30-К15-К	5,6		5,6	17,0				17,0		2,2	3,3			2,1	7,6	0,3	27,3		27,6		1,3		10,8	3,2		15,3	73,1	218,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные																							Всего	Общий расход
	Арматура класса																		Прокат марки						
	Вр-I			A-I			AC-II							A-III					ВСТ3 кп 2						
	ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-82*															ГОСТ 103-76*						
	ф5		Итого	ф10	ф6	Итого	ф14	ф16	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	Итого	-40х6		-120х6	-150х6		Итого		
ПСП36-К1-К	3,6		3,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	13,5			13,8	0,7		3,6	4,2		8,5	59,0	262,7
ПСП36-К3-К	3,6		3,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	13,5			13,8	0,7		3,6	4,2		8,5	59,0	280,5
ПСП36-К1-К1	3,6		3,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	13,5			13,8	0,7		3,6	4,2		8,5	59,0	300,8
ПСП36-К3-К1	3,6		3,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	13,5			13,8	0,7		3,6	4,2		8,5	59,0	316,2
ПСП36-К2-К2	3,6		3,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	13,5			13,8	0,7		3,6	4,2		8,5	59,0	300,6
ПСП36-К4-К2	3,6		3,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	13,5			13,8	0,7		3,6	4,2		8,5	59,0	322,1
ПСП36-К11-К	5,6		5,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	6,3	20,0	27,0	53,6	1,6		15,3	4,2		21,1	113,4	310,5
ПСП36-К13-К	5,6		5,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	6,3	20,0	27,0	53,6	1,6		15,3	4,2		21,1	113,4	328,3
ПСП36-К11-К1	5,6		5,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	6,3	20,0	27,0	53,6	1,6		15,3	4,2		21,1	113,4	348,7
ПСП36-К13-К1	5,6		5,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	6,3	20,0	27,0	53,6	1,6		15,3	4,2		21,1	113,4	364,1
ПСП36-К12-К2	5,6		5,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	6,3	20,0	27,0	53,6	1,6		15,3	4,2		21,1	113,4	348,4
ПСП36-К14-К2	5,6		5,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	6,3	20,0	27,0	53,6	1,6		15,3	4,2		21,1	113,4	366,9
ПСП36-К5-К	3,6		3,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	13,5			13,8	0,7		3,6	4,2		8,5	59,0	261,0
ПСП36-К15-К	5,6		5,6	17,4		17,4		3,3	2,1	6,4	3,9			15,7	0,3	6,3	20,0	27,0	53,6	1,6		15,3	4,2		21,1	113,4	308,8
ПСП42-К1-К1	4,6		4,6	17,4		17,4			5,0	3,0	8,6	6,4		23,0	0,3		29,5		29,8	1,1		8,0	4,2		13,3	88,1	488,7
ПСП42-К3-К1	4,6		4,6	17,4		17,4			5,0	3,0	8,6	6,4		23,0	0,3		29,5		29,8	1,1		8,0	4,2		13,3	88,1	507,0
ПСП42-К1-К2	4,6		4,6	17,4		17,4			5,0	3,0	8,6	6,4		23,0	0,3		29,5		29,8	1,1		8,0	4,2		13,3	88,1	428,8
ПСП42-К2-К2	4,6		4,6	17,4		17,4			5,0	3,0	8,6	6,4		23,0	0,3		29,5		29,8	1,1		8,0	4,2		13,3	88,1	520,0
ПСП42-К3-К2	4,6		4,6	17,4		17,4			5,0	3,0	8,6	6,4		23,0	0,3		29,5		29,8	1,1		8,0	4,2		13,3	88,1	479,1
ПСП42-К4-К2	4,6		4,6	17,4		17,4			5,0	3,0	8,6	6,4		23,0	0,3		29,5		29,8	1,1		8,0	4,2		13,3	88,1	530,3
ПСП42-К11-К1	6,6		6,6	17,4	2,0	19,4			5,0	3,0	8,6	6,4		23,0	0,3		9,5	55,0	64,8	2,0		16,2	4,2		22,4	136,2	532,6
ПСП42-К13-К1	6,6		6,6	17,4	2,0	19,4			5,0	3,0	8,6	6,4		23,0	0,3		9,5	55,0	64,8	2,0		16,2	4,2		22,4	136,2	550,1
ПСП42-К11-К2	6,6		6,6	17,4	2,0	19,4			5,0	3,0	8,6	6,4		23,0	0,3		9,5	55,0	64,8	2,0		16,2	4,2		22,4	136,2	472,7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные																									Всего	Общий расход
	Арматура класса																	Прокат марки									
	Вр-I			AI			AC-II							A-III				ВСТ3кп2									
	ГОСТ6727-80			ГОСТ 5781-82*														ГОСТ103-76*									
	ф5		Итого	ф6	ф10		Итого	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф8	ф10	ф12	ф14	Итого	-40х5	-40х6	-120х5	-120х6	-150х6		Итого		
ПСП 42-К12-К2	5,6		6,6	2,0	17,4		19,4	5,0	3,0	8,6	6,4			23,0	0,3		9,5	55,0	64,8		2,0		16,2	4,2		22,4	136,2	563,9
ПСП-42-К13-К2	6,6		6,6	2,0	17,4		19,4	5,0	3,0	8,6	6,4			23,0	0,3		9,5	55,0	64,8		2,0		16,2	4,2		22,4	136,2	523,0
ПСП42-К14-К2	6,6		6,6	2,0	17,4		19,4	5,0	3,0	8,6	6,4			23,0	0,3		9,5	55,0	64,8		2,0		16,2	4,2		22,4	136,2	574,2
ПСП42-К5-К	4,6		4,6		17,4		17,4	5,0	3,0	8,6	6,4			23,0	0,3		29,5		29,8		1,1		8,0	4,2		13,3	88,1	412,3
ПСП 42-К15-К	6,6		6,6	2,0	17,4		19,4	5,0	3,0	8,6	6,4			23,0	0,3		9,5	55,0	64,8		2,0		16,2	4,2		22,4	136,2	456,2
ПСП 48-К1-К	4,8		4,8		18,4		18,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		29,5		29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	547,4
ПСП 48-К3-К	4,8		4,8		18,4		18,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		29,5		29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	574,9
ПСП 48-К5-К	4,8		4,8		18,4		18,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		29,5		29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	507,8
ПСП 48-К2-К1	4,8		4,8		18,4		18,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		29,5		29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	658,8
ПСП 48-К4-К1	4,8		4,8		18,4		18,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		29,5		29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	693,2
ПСП 48-К2-К2	4,8		4,8		18,4		18,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		29,5		29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	611,5
ПСП 48-К4-К2	4,8		4,8		18,4		18,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		29,5		29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	642,1
ПСП 48-К11-К	7,0		7,0	2,0	18,4		20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		9,5	68,0	77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	608,4
ПСП 48-К13-К	7,0		7,0	2,0	18,4		20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		9,5	68,0	77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	635,9
ПСП 48-К15-К	7,0		7,0	2,0	18,4		20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		9,5	68,0	77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	568,8
ПСП 48-К12-К1	7,0		7,0	2,0	18,4		20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		9,5	68,0	77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	719,8
ПСП 48-К14-К1	7,0		7,0	2,0	18,4		20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		9,5	68,0	77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	754,2
ПСП 48-К12-К2	7,0		7,0	2,0	18,4		20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		9,5	68,0	77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	672,5
ПСП 48-К14-К2	7,0		7,0	2,0	18,4		20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3		9,5	68,0	77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	703,1
ПСП 54-К1-К	2,1		2,1	5,3	18,4		23,7			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6			40,4	41,0		1,4		9,0	7,0		17,4	128,9	664,1
ПСП 54-К2-К	2,1		2,1	5,3	18,4		23,7			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6			40,4	41,0		1,4		9,0	7,0		17,4	128,9	770,8
ПСП 54-К5-К	2,1		2,1	5,3	18,4		23,7			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6			40,4	41,0		1,4		9,0	7,0		17,4	128,9	662,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные																								Всего	Общий расход
	Арматура класса																		Прокат марки							
	Вр-I			A-I			Ac-II						A-III						ВСТ3кп2							
	ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-82*															ГОСТ 103-76*							
	ф5		Итого	ф6	ф10	Итого	ф20	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф8	ф12	ф14	ф16	ф18	ф20	Итого	-40х5	-40х6	-120х5	-120х6	-150х6		Итого		
ПСП54-К2-К1	2,1		2,1	5,3	18,4	23,7		8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		40,4				41,0		1,4		9,0	7,0		17,4	128,9	849,6
ПСП54-К11-К	2,1		2,1	10,1	18,4	28,5		8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		13,5	54,0	46,0		114,1		3,1		22,6	7,0		32,7	222,1	750,7
ПСП54-К12-К	2,1		2,1	10,1	18,4	28,5		8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		13,5	54,0	46,0		114,1		3,1		22,6	7,0		32,7	222,1	857,4
ПСП54-К15-К	2,1		2,1	10,1	18,4	28,5		8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		13,5	54,0	46,0		114,1		3,1		22,6	7,0		32,7	222,1	749,5
ПСП54-К12-К1	2,1		2,1	10,1	18,4	28,5		8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		13,5	54,0	46,0		114,1		3,1		22,6	7,0		32,7	222,1	936,2
ПСП60-К1-К	2,1		2,1	5,5	19,2	24,7			12,5	26,2	12,2	50,9	0,6		40,5				41,1		1,3		9,0	7,0		17,3	136,1	964,9
ПСП60-К2-К	2,1		2,1	5,5	19,2	24,7			12,5	26,2	12,2	50,9	0,6		40,5				41,1		1,3		9,0	7,0		17,3	136,1	1053,8
ПСП60-К2-К1	2,1		2,1	5,5	19,2	24,7			12,5	26,2	12,2	50,9	0,6		40,5				41,1		1,3		9,0	7,0		17,3	136,1	1146,1
ПСП60-К11-К	2,1		2,1	10,6	19,2	29,8			12,5	26,2	12,2	50,9	0,6		13,9		91,0	57,0	162,5		2,8		26,9	7,0		36,7	282,0	1044,4
ПСП60-К12-К	2,1		2,1	10,6	19,2	29,8			12,5	26,2	12,2	50,9	0,6		13,9		91,0	57,0	162,5		2,8		26,9	7,0		36,7	282,0	1193,3
ПСП60-К12-К1	2,1		2,1	10,6	19,2	29,8			12,5	26,2	12,2	50,9	0,6		13,9		91,0	57,0	162,5		2,8		26,9	7,0		36,7	282,0	1285,6
ПСП60-К5-К	2,1		2,1	5,5	19,2	24,7			12,5	26,2	12,2	50,9	0,6		40,5				41,1		1,3		9,0	7,0		17,3	136,1	866,7
ПСП60-К15-К	2,1		2,1	10,6	19,2	29,8			12,5	26,2	12,2	50,9	0,6		13,9		91,0	57,0	162,5		2,8		26,9	7,0		36,7	282,0	1006,2
ПСП1,48-К1-К	4,8		4,8		18,4	18,4	6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	29,5					29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	547,4
ПСП1,48-К3-К	4,8		4,8		18,4	18,4	6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	29,5					29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	574,9
ПСП1,48-К5-К	4,8		4,8		18,4	18,4	6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	29,5					29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	507,8
ПСП1,48-К2-К1	4,8		4,8		18,4	18,4	6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	29,5					29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	658,8
ПСП1,48-К4-К1	4,8		4,8		18,4	18,4	6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	29,5					29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	693,2
ПСП1,48-К2-К2	4,8		4,8		18,4	18,4	6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	29,5					29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	611,5
ПСП1,48-К4-К2	4,8		4,8		18,4	18,4	6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	29,5					29,8		1,2		8,0	5,0		14,2	98,6	642,1
ПСП1,48-К11-К	7,0		7,0	2,0	18,4	20,4	6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	9,5	68,0				77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	608,4
ПСП1,48-К13-К	7,0		7,0	2,0	18,4	20,4	6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	9,5	68,0				77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	635,9

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные																										Всего	Общий расход
	Арматура класса																		Прокат марки									
	Вр-I			A-I			AC-II						A-III						ВСТ3кп2									
	ГОСТ6727-8			ГОСТ 5781-82*															ГОСТ103-76*									
	ф5		Итого	ф6	ф10	Итого	ф18	ф20	ф22	ф25	ф28	ф32	Итого	ф8	ф12	ф14	ф16	ф18	Итого	-40х5	-40х6	-120х5	120х6	-150х6		Итого		
ПСП1.48-К15-К	7,0		7,0	2,0	18,4	20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	9,5	68,0			77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	568,8
ПСП1.48-К12-К1	7,0		7,0	2,0	18,4	20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	9,5	68,0			77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	719,8
ПСП1.48-К14-К1	7,0		7,0	2,0	18,4	20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	9,5	68,0			77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	754,2
ПСП1.48-К12-К2	7,0		7,0	2,0	18,4	20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	9,5	68,0			77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	672,5
ПСП1.48-К14-К2	7,0		7,0	2,0	18,4	20,4		6,4	3,9	12,5	8,6		31,4	0,3	9,5	68,0			77,8		2,2		20,2	5,0		27,4	164,0	703,1
ПСП1,54-К1-К	2,1		2,1	5,3	18,4	23,7			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		40,4			41,0		1,4		9,0	7,0		17,4	128,9	689,4
ПСП1.54-К2-К2	2,1		2,1	5,3	18,4	23,7			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		40,4			41,0		1,4		9,0	7,0		17,4	128,9	799,2
ПСП1.54-К5-К2	2,1		2,1	5,3	18,4	23,7			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		40,4			41,0		1,4		9,0	7,0		17,4	128,9	694,9
ПСП1,54-К2-К1	2,1		2,1	5,3	18,4	23,7			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		40,4			41,0		1,4		9,0	7,0		17,4	128,9	849,6
ПСП1,54-К11-К2	2,1		2,1	10,1	18,4	28,5			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		13,5	54,0	46,0	114,1		3,1		22,6	7,0		32,7	222,1	776,6
ПСП1,54-К12-К2	2,1		2,1	10,1	18,4	28,5			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		13,5	54,0	46,0	114,1		3,1		22,6	7,0		32,7	222,1	885,8
ПСП1,54-К15-К2	2,1		2,1	10,1	18,4	28,5			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		13,5	54,0	46,0	114,1		3,1		22,6	7,0		32,7	222,1	781,5
ПСП1,54-К12-К1	2,1		2,1	10,1	18,4	28,5			8,6	6,3	17,6	12,2	44,7	0,6		13,5	54,0	46,0	114,1		3,1		22,6	7,0		32,7	222,1	936,2

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№